





<b>VOZIDLO</b>	
1 Druh	<b>TRAKTOR KOLESOVÝ POĽNOHOSPODÁRSKY</b>
2 J Kategória	<b>T1</b>
3 E VIN	<b>000F3L5M41SR08101</b>
4 D.1 Značka	<b>ZETOR</b>
5 D.3 Obchodný názov	<b>ZETOR FORTERRA 120</b>
6-8 D.2 Typ / variant / verzia	<b>FORTERRA/F3/L5M41</b>
9 Výrobca vozidla (podvozku)	<b>ZETOR TRACTORS A.S.,CZE</b>
10 K Číslo typového schválenia EÚ	<b>e8*2005/67*0001*10</b>
11 Dátum typového schválenia EÚ	<b>5.2.2013</b>
<b>MOTOR A PREVODOVKA</b>	
12 Výrobca motora	<b>ZETOR TRACTORS A.S.,CZE</b>

13 P.5 Identifikačné číslo motora (typ)	<b>Z 1406</b>
14 P.1 Zdvihový objem valcov	<b>4156.0</b> cm <sup>3</sup>
15 Katalyzátor	<b>BEZKAT</b>
16-17 P.2/P.4 Najväčší výkon motora / otáčky	<b>86.20</b> kW/ <b>2200</b> min <sup>-1</sup>
18 P.3 Druh paliva / zdroj energie	<b>NAFTA</b>
19 Q Výkon / hmotnosť (kat. L)	kW.kg <sup>-1</sup>
20 Prevodovka / počet stupňov	<b>MT / 42</b>

<b>KAROSÉRIA (NADSTAVBA)</b>	
21 Druh (typ)	<b>BEZPEČNOSTNÁ KABÍNA</b>
22 R Farba	<b>ČERVENÁ</b>
23 Výrobca	<b>ZETOR TRACTORS A.S.,CZE</b>
24 Výrobné číslo	-
25.1 S.1 Počet miest na sedenie / z toho núdzových	<b>2 / 1</b>

25.2 S.2 Počet miest na státie	<b>0</b>
25.3 Počet lôžok	<b>0</b>
26 Zaťaženie strechy	- kg
27 Objem skrine - cisterny	- m <sup>3</sup>
28 W Objem palivovej nádrže	<b>180.0</b> l

<b>ROZMERY A HMOTNOSTI</b>	
29 Celkové rozmery d: š: v:	<b>5500 mm, 2325 mm, 2783 mm</b>
30 Rozmery ložnej plochy d: š:	- mm, - mm
31 G Prevádzková hmotnosť	<b>4800</b> kg
32 F.1 Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť	<b>8000</b> kg
33 N Najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1. / 2. / 3. / 4.	<b>3400 / 5600</b> kg
34 F.3 Najväčšia technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy	<b>40000</b> kg

35 Najväčšia technicky prípustná hmotnosť prípojného vozidla	- kg
O.1 brzdeného:	<b>32000</b> kg
O.2 nebrzdeného:	<b>3000</b> kg

<b>BRZDY</b>	
36 EÚ/EHK	<b>76/432*97/54</b>
37.1 Prevádzková	<b>ÁNO</b>
37.4 Núdzová	<b>NIE</b>
37.2 Parkovacia	<b>ÁNO</b>
37.5 ABS	<b>NIE</b>
37.3 Odľahčovacia	<b>NIE</b>

<b>NÁPRAVY</b>	
38 Druh kolies	<b>DISKOVÉ</b>
39 L Počet náprav	<b>2</b>
poháňané nápravy:	1. <b>ÁNO</b> 2. <b>ÁNO</b> 3. <b>NIE</b> 4. <b>NIE</b>
40 M Rázvor [mm]	<b>2490</b>

41 Rozmer a druh pneumatík na náprave / zdvojená	
1.	<b>420/70 R 24 / ÁNO</b>
2.	<b>520/70 R 38 / ÁNO</b>
3.	- / NIE
4.	- / NIE
42 Rozmer ráfikov na náprave	
1.	<b>W 12 X 24</b>
2.	<b>W 15L X 38</b>
3.	-
4.	-
43 T Najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla	<b>40</b> km.h <sup>-1</sup>

<b>SPÁJACIE ZARIADENIE</b>	
44.1 Trieda	<b>TROJBODOVÝ ZÁVES TBZ</b>
44.2 Značka	<b>CBM, DROMONE</b>
44.3 Typ	<b>CBM; GTF; GTB; GTS,</b>
45 Schvaľovacia značka	<b>E 11 2053</b>
46.1-3 Najväčšia technicky prípustná hmotnosť v bode spojenia	
horný záves	- kg
spodný záves	- kg
točnica	- kg

<b>EMISIE ZVUKU</b>	
47 EÚ/EHK	<b>74/151/VI*98/38</b>
48.1-3 Hladina vonkajšieho zvuku vozidla	
U.1 stojaceho	<b>81.0</b> dB(A)
U.2 pri otáčkach	<b>2460</b> min <sup>-1</sup>
U.3 za jazdy	<b>83.5</b> dB(A)

<b>EMISIE A SPOTREBA</b>	
49 V.9 Emisie EÚ/EHK	<b>2000/25D*2010/22 (EURO 3)</b>
50 Dymivosť EÚ/EHK	<b>77/537*97/54</b>
51.1 V.1 CO	<b>0.0900</b> g.kWh <sup>-1</sup>
51.2 V.2 HC	<b>0.0100</b> g.kWh <sup>-1</sup>
51.3 V.3 NOx	<b>3.2600</b> g.kWh <sup>-1</sup>
51.4 V.4 HC+NOx	- g.km <sup>-1</sup>
51.5 V.5 Častice	<b>0.0080</b> g.kWh <sup>-1</sup>
51.6 V.6 Kor. súčiniteľ absorpcie	<b>0.5310</b> m <sup>-1</sup>
51.7 V.7 CO <sub>2</sub>	- g.km <sup>-1</sup>
51.8 V.8 Spotreba paliva	- l.100 km <sup>-1</sup>

<b>ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY</b>	
ČELNÝ NOSIČ NÁRADIA	-
TÓNOVANÉ SKLÁ	-
KLIMATIZÁCIA	-
-	-
-	-
-	-
-	-

*41: Alternatívne sa môžu použiť pneumatiky na ráfikoch:	
13,6R24 (340/85R24)// 380/70R24// 12,4-28// 14,9R24 (380/85R24)// 420/70R24	
400/80R24// 440/65R24// 12,4R24 (320/85R24)// 480/65R24	
W12x24// W10x28// W10x24// W13x24	
*41: Alternatívne sa môžu použiť pneumatiky na ráfikoch:	
18,4R34 (460/85R34)// 16,9R38 (420/85R38)// 480/70R38// 18,4R38 (460/85R38)	
520/70R38// 480/80R38; 600/65R38	
W15Lx34// W 15LX38// DW18Lx38	
*33.N1 max. 768kg; liatina 422415; 2+14 ks s predným trojbodovým závesom 456 kg, 16 ks liatina	
-	
*33.N2 max. 350 kg; liatina 422415; 2+10 ks s predným trojbodovým závesom 800 kg, 1 ks betón	
-	
*30.2 Rozmedzie zahŕňa príslušné kombinácie prídavných závaží, kolies, pneumatík, typov spojovacích zariadení, atď.	
*37: Jednoduché, dvojhlavicové	
-	
*44 - predný / zadný trojbodový záves;	