

Aeromeh Elevatoren

Der Elevator besteht aus einzelnen Segmenten, die mittels vorgebohrten Löchern und Schrauben kundenseitig verbunden werden. Standardmäßig mit Saatguttauglichen Spezialkunststoffbechern, optional mit Metallbecher erhältlich. Langlebiger dehnungsarmen Riemen. Einfülltrichter mit Dosierschieber.

In den Höhen von 3,08 m bis zu 12m, in individuelle Höhe erhältlich.
Teildemontiert

Einzigartige Befülllösung mit der "**Überlaufbox**" Erfindung und Entwicklung von Andreas Auer und Peter Heller. Lohnfertigung durch AEROMEH.



Elevator H5

Leistung 5 Tonnen pro Stunde

Einlaufgasse auf 65cm Höhe

Von Oberkante Elevator bis Unterkante Auslass 45cm.

110mm Rundausslass

Elevator H15

Leistung 15 Tonnen pro Stunde

Einlaufgasse auf 65cm Höhe

Von Oberkante Elevator bis Unterkante Auslass 55cm.

150mm Flanschausslass, kompatibel mit z.B Schmelzer Rohrsysteme, oder Gruberrohre.

Passender Spiralschlauch für beide Modelle erhältlich.

*Symbolfotos

